

## Los Seibos

### SKIOLD

*Aquí presentamos la mezcladora horizontal. Es una máquina de mucho robustez y con una muy buena definición en la mezcla. Trabaja por lote (batch). Se*

*puede usar también en plantas con flujo continuo.*



La foto muestra la mezcladora H-2500 con ante-tolva y tolva de salida. Es la mezcladora que se usa en plantas con flujo continuo. Este sistema puede mezclar 12 Tn/h.

Entre la mezcladora y las dos tolvas hay un piso que se abre con un sistema de aire comprimido. Solo dura algunos segundos pasar el material de una parte a otra.

Se pueden colocar sensores de pesaje en la ante-tolva para medir el flujo de material. En plantas grandes esta función normalmente está cumplida antes de llegar a la mezcladora, pero la opción existe.

El proceso se cumple en 4-12 minutos según el material. Se pueden agregar materiales como grasa, aceite y otros.

También viene para mezclar por lote. Es más simple y solamente tiene la tolva de la mezcladora. Para vaciar la máquina simple con el sinfín, hay que calcular alrededor de 5-10 minutos. Esta mezcladora posee la misma característica de robustez y calidad como la máquina más grande.

Ambas están preparadas para ser instaladas en plantas con automatización a full. La mezcladora H-2000 tiene un motor de 11 kW para mezclar. La H-2500 un motor de 15 kW.